

06 - Serangan Terhadap Kriptografi

Oleh: Rinaldi Munir

Pendahuluan

- Keseluruhan *point* dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan pesan atau kunci dari penyadap (*eavesdropper*) atau dari kriptanalisis (*cryptanalyst*).
- Kriptanalisis dapat pula merangkap sebagai seorang penyadap
- Kriptanalisis berusaha memecahkan cipherteks dengan melakukan serangan terhadap sistem kriptografi.
- Tujuan serangan adalah untuk mengungkap plainteks dari cipherteks atau mendapatkan kunci.

Serangan (*attack*)

- **Serangan** diartikan sebagai setiap usaha (*attempt*) atau percobaan yang dilakukan oleh kriptanalisis untuk menemukan kunci atau menemukan plainteks dari cipherteksnya.
- Asumsi: kriptanalisis mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan

Prinsip Kerckhoff: Semua algoritma kriptografi harus publik; hanya kunci yang rahasia.

Jadi, satu-satunya keamanan terletak pada **kunci!**


Jenis-jenis Serangan


Berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi:

- 1. Serangan pasif**
- 2. Serangan aktif**


1. Serangan pasif (*passive attack*)

- penyerang tidak terlibat dalam komunikasi antara pengirim dan penerima
- penyerang hanya melakukan penyadapan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya






Passive Attack : Interception



Passive Attack : Traffic Analysis

Screenshot Wireshark (memantau *network traffic*)



http.request.method=="POST"							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
1034	8.148165	172.99.96.253	160.153.129.234	HTTP	617	POST /sign	
<u>[Full request URI: http://www.sababank.com/signin.php]</u>							
<u>[HTTP request 1/1]</u>							
<u>[Response in frame: 1129]</u>							
File Data: 53 bytes							
▶ HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded							
▷ Form item: "username" = "Ibrahim_Diyeb"							
▷ Form item: "password" = "yemen_123"							
▷ Form item: "actn" = "signin"							
01a0	63 6f 64 65 64 0d 0a 43	6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c	coded..C ontent-L				
01b0	65 6e 67 74 68 3a 20 35	33 0d 0a 43 6f 6f 6b 69	ength: 5 3..Cooki				
01c0	65 3a 20 50 48 50 53 45	53 53 49 44 3d 34 31 32	e: PHPSE SSID=412				
01d0	33 35 34 31 32 30 63 35	36 37 34 35 61 63 66 34	354120c5 6745acf4				
01e0	31 62 38 65 32 39 36 34	63 32 62 65 35 3b 20 6c	1b8e2964 c2be5; 1				
01f0	61 6e 67 3d 61 72 61 62	69 63 0d 0a 43 6f 6e 6e	ang=arab ic..Conn				
0200	65 63 74 69 6f 6e 3a 20	6b 65 65 70 2d 61 6c 69	ection: keep-ali				
0210	76 65 0d 0a 55 70 67 72	61 64 65 2d 49 6e 73 65	ve..Upgr ade-Inse				
0220	63 75 72 65 2d 52 65 71	75 65 73 74 73 3a 20 31	cure-Req uests: 1				
0230	0d 0a 0d 0a 75 73 65 72	6e 61 6d 65 3d 49 62 72user name=Ibr				
0240	61 68 69 6d 5f 44 69 79	65 62 26 70 61 73 73 77	ahim_Diy eb&passw				


Filtering dengan Wireshark dapat menampilkan plainteks berupa *username* dan *password*

Sumber gambar: https://www.researchgate.net/figure/Wireshark-Filtering-Showing-Clear-Text-of-user-Name-and-Password_fig3_326419957

Metode penyadapan:

1. *Wiretapping*
2. *Electromagnetic eavesdropping*
3. *Acoustic Eavesdropping*

- *Wiretapping*




Baca di sini:

1. <https://hackaday.com/2008/06/19/wiretapping-and-how-to-avoid-it/>
2. <https://edition.cnn.com/videos/us/2017/03/07/what-is-wiretapping-jpm-orig.cnn>

How Wiretapping Works

(sumber: <http://www.howstuffworks.com/wiretapping.htm>)




When you open up a phone, you can see that the technology inside is very simple. The simplicity of design makes the phone system vulnerable to surreptitious eavesdropping.



Inside a standard phone cord, you'll find a red wire and a green wire. These wires form a circuit like the one you might find in a flashlight. Just as in a flashlight, there is a negatively-charged end and a positively-charged end to the circuit. In a telephone cord, the green wire connects to the positive end and the red cord connects to the negative end.

Electromagnetic eavesdropping



Sumber: https://www.researchgate.net/figure/An-anechoic-chamber-Figure-4-Example-for-an-electromagnetic-eavesdropping-process_fig3_324680618


Acoustic Eavesdropping



15506-41DG
'Office: 9am' Disc
© JupiterImages

Creatas


www.comstock.com




Sumber: <https://www.semanticscholar.org/paper/Acoustic-Eavesdropping-through-Wireless-Vibrometry-Wei-Wang/8afd80726c54ed7b95d30d1230bef633d128c930>

2. Serangan aktif (*active attack*)


- penyerang mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya
- penyerang dapat mengubah aliran pesan seperti:
 - menghapus sebagian cipherteks,
 - mengubah cipherteks,
 - menyisipkan potongan cipherteks palsu,
 - me-*replay* pesan lama,
 - mengubah informasi yang tersimpan, dsb
- Contoh: *man-in-the-middle attack*




Active Attack: Interruption



Active Attack: Fabrication




Active Attack: Replay




Active Attack: Modification

Man-in-the-middle-attack



Man-in-the-middle-attack

Serangan aktif yang berbahaya



Jenis-jenis Serangan

Berdasarkan teknik yang digunakan untuk menemukan kunci:

1. *Exhaustive attack/brute force attack*
2. *Analytical attack*

1. *Exhaustive attack /brute force attack*

- Mengungkap plainteks dengan mencoba semua kemungkinan kunci
 - . Contoh: *dictionary attack*
- Pasti berhasil menemukan kunci jika tersedia waktu yang cukup dan sumberdaya *hardware* dan *software* yang memenuhi.

Tabel 1 Waktu yang diperlukan untuk *exhaustive key search*

(Sumber: William Stallings, *Data and Computer Communication Fourth Edition*)

Ukuran kunci	Jumlah kemungkinan kunci	Lama waktu untuk 10^6 percobaan per detik	Lama waktu untuk 10^{12} percobaan per detik
16 bit	$2^{16} = 65536$	32.7 milidetik	0.0327 mikrodetik
32 bit	$2^{32} = 4.3 \times 10^9$	35.8 menit	2.15 milidetik
56 bit	$2^{56} = 7.2 \times 10^{16}$	1142 tahun	10.01 jam
128 bit	$2^{128} = 4.3 \times 10^{38}$	5.4×10^{24} tahun	5.4×10^{18} tahun

Solusi: Kriptografer harus membuat kunci yang panjang dan tidak mudah ditebak.

2. Analytical attack

- Menganalisis kelemahan cipher secara matematik untuk menemukan parameter kunci, atau untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada.
- Caranya: memecahkan persamaan-persamaan matematika (yang diperoleh dari konsep yang digunakan di dalam ciphernya) yang mengandung peubah-peubah yang merepresentasikan plainteks atau kunci.

- Contoh: Lihat kembali *Affine Cipher* 

Enkripsi: $C \equiv mP + b \pmod{n}$

Dekripsi: $P \equiv m^{-1}(C - b) \pmod{n}$

Kunci: m dan b

m bilangan bulat yang relatif prima dengan *n*

b adalah jumlah pergeseran


m dan *b* dapat ditemukan dengan memecahkan dua buah persamaan linier yang memuat peubah *m* dan *b*, asalkan diketahui dua pasang plainteks dan cipherteks yang berkoresponden.

- Metode *analytical attack* biasanya lebih cepat menemukan kunci dibandingkan dengan *exhaustive attack*.
- Solusi: kriptografer harus membuat algoritma kriptografi yang sekomples mungkin sehingga lebih sukar dianalisis

Jenis-jenis Serangan

- Berdasarkan ketersediaan data yang digunakan untuk menyerang sistem kriptografi:

- Chipertext-only attack*
- Known-plaintext attack*
- Chosen-plaintext attack*
- Adaptive-chosen-plaintext attack*
- Chosen-chipertext attack*



1. **Chipertext-only attack**


Kriptanalisis hanya memiliki cipherteks saja.

Teknik yang digunakan: *exhaustive key search*, terkaan, metode analisis frekuensi, dsb.

Diberikan: $C_1 = E_k(P_1)$, $C_2 = E_k(P_2)$, ..., $C_i = E_k(P_i)$

Deduksi: P_1, P_2, \dots, P_i atau k untuk mendapatkan P_{i+1} dari $C_{i+1} = E_k(P_{i+1})$.

Ciphertext-Only Attack



Sumber: <https://www.hackers-arise.com/post/2019/04/30/cryptography-basics-part-2-attack-models-for-cryptanalysis>

hQIMAw3Jn/nLK/38ARAAsSXLDhCtzUYKMptNxZImJXwhhIRm3QxfuyHjJ93ASy1E
e+6ABkuyFLJhiKryxp/JmS/a1MPfF7hx2aTgovagaPzTwTV1jo6If2mhdC16keed
1Iz7C0f6jHIqq9d8g0bWDyvEL Eipn5LNDTX3Xp2Csx5ojRB2wckrUt111Xyj8G0H
4DQUYbINRmJVulJJC/acGvgOze66pHuRgSCxxHDscefjXenh/XejSYTo7aMi+Es7
DCcD49zH6ZLDQN6B1N9q2oFI8QIhQ2y1QJbat1dWi/4yYW1KZcLKRSm8eo/gNCdL
h9MncXBBSfgbvb u67CDZ9G05geZOn3LzQOpJ8hrZq/6K/uMcUKeZjW3RCo0T754f
E5zYe1wUgtwS/lmQ2w5PQF/89bpshtDSYuL1fZgzrsE6DwophuCri5zwCGbEKlsI
g6REIETFbZ2aCL4N2pZVunCIEuoP0zgEB6+M9egdpyxMsMqEBVg3AH7Sa1AtEguP
T/MCxI0bZHCUhPupEKT8s1bSrDNxTWMUXQt3XpL0bGCCrDMKLSoWYfDiNnRkFbWK
iiqw9hx4Q9CJg7xx7JRnVgwOeREiFnMYSbFlvPSxEou6FdBYhdqSefKin4Wnkmdw
qrS18fjIW/kZ2v72uz0buEKkY9ubBox76yjlRo9KUQMs3em03kc64959gTDiZ0qF
AgwDrosDPQ2BeYQBD/9H5VKFw0an5j5MX1JpOSBAqNGKWq2bcEFnwJfk0DDLhyHD
owHiG7gDowCS+5y/pf56v36HkzpJZATKqoRyKVxmQOxU913YnPc5fw8iFhxlrfcG
ywzkJh/BRDQ/uy5fhGc/PbSm6iLv/SkkWTK8PSUD+g1yZyK0W7WkMh9QYS2OE71Q
qbwpNiy57reWkUWCoE4QmKqqpe7NXXM0eLT912D0hG21thyvTvspkpxszl8+HMJv
M2LMcY2FmmZWAJSdxsQSq9NQdyvCJX2D8oa89WQyXmp7mPXL7BQfoQNPndmn6Obi
0EQojoeMRNh14XNhMjPjxW7m34rH2gtvdN3Dg8iFrtoCOVJqXqU3N+9T2sNe/bS8


2. *Known-plaintext attack*

Diberikan sejumlah pasangan plainteks dan cipherteks yang berkoresponden:

$$P_1 \text{ dan } C_1 = E_k(P_1), \quad P_2 \text{ dan } C_2 = E_k(P_2), \dots, \dots, \quad P_i \text{ dan } C_i = E_k(P_i)$$

Deduksi: k untuk mendapatkan P_{i+1} dari $C_{i+1} = E_k(P_{i+1})$.

Known-Plaintext Attack



- Beberapa pesan yang formatnya terstruktur membuka peluang untuk menerka plainteks dari cipherteks yang bersesuaian.

Contoh:

From dan *To* di dalam *e-mail*,

”Dengan hormat”, *wassalam*, pada surat resmi.

#include, program, di dalam *source code*

- Dengan menggunakan pasangan plainteks dan cipherteks, kriptanalisis dapat menemukan kunci enkripsi (lihat pembahasan cipher klasik *affine cipher* dan *hill cipher*)

Dengan hormat

TFJOXUPOUXYTTRDSXQMONIYPEUFJDQUBGIMOCJQTNBHCZEKROV
BNTWLMVXMOWZLUCHOXYGSKBQGUAOBQZKIXYJIETSWVXHVKCUAOT
OFYIZAKJGXKAWGQTRVFDZAJNQDUIWZCMYWNFIUPYMCZXIAKYUCQ
IAZPIQMGAMGUAKKKHMWKDUXQDUAKYOWEHLJPWYFKXSARBLHGA
JKTQNTRTPWSCIZASCGLKVDHTUZSWBNBTJGYYUPQMFSYZAUTOQC
DNGQMFSRLRTUWEMKADIVYLTKFHLKJUWTSSHMHJFGTRIBYIDAHQ
EPMPIQCROWDYRYZNNSPNOJHQVKKTOCBPNFAJNLYJZNVBAYJWRGMC
HJPWBDHHTPOXSIVQWDMSIGMTRVEVXDILKVAYTNUNJXEZLAPGYE
TRVZNHVS梧LGICDXQFOALDVPA
SUSYXPFH
UWTILUQHTJQVGWFSPA
EKBRBNIINYKHNTNUKJVDHVLXQKUZNQXUOZZOJZYNP
IVYSVFVTZ
MMUUPWTGHRIOWCBKZYAGUMRCKHIQZSIGISPGBXPYXMOAWGAGHQV
UWTEIGPBMOMBWIOPQEVKMRQATNBMILHHLVUXGMOUWTZCLBKGIJ
HFRNGOSCMUHDWHBB

wassalam


3. *Chosen-plaintext attack*

Kriptanalisis dapat memilih plainteks tertentu untuk dienkripsi, yaitu plainteks-plainteks yang lebih mengarahkan penemuan kunci.

Diberikan: $P_1, C_1 = E_k(P_1), P_2, C_2 = E_k(P_2), \dots, P_i, C_i = E_k(P_i)$
di mana kriptanalisis dapat memilih diantara P_1, P_2, \dots, P_i

Deduksi: k untuk mendapatkan P_{i+1} dari $C_{i+1} = E_k(P_{i+1})$.

Chosen-Plaintext Attack





Kriptanalisis ke-1 mengubah PIN lalu memasukkan PIN tsb ke ATM

ATM mengenkripsi PIN dengan kunci k lalu mengirim cipherteks ke komputer di bank

$\text{Cipher}(k, \text{PIN})$



Kriptanalisis ke-2 menyadap cipherteks dan mempelajarinya untuk mendeduksi kunci k



Chosen-plaintext attack

4. Adaptive-chosen-plaintext attack

Kriptanalisis memilih blok plainteks yang besar, lalu dienkripsi, kemudian memilih blok lainnya yang lebih kecil berdasarkan hasil serangan sebelumnya, begitu seterusnya.


5. Chosen-ciphertext attack

Diberikan:

$$C_1, P_1 = D_k(C_1), C_2, P_2 = D_k(P_2), \dots, C_i, P_i = D_k(C_i)$$

Deduksi: k (yang mungkin diperlukan untuk mendekripsi pesan pada waktu yang akan datang).

Chosen-Ciphertext Attack



Sebuah algoritma kriptografi dikatakan aman (*computationally secure*) bila ia memenuhi tiga kriteria berikut:

1. Persamaan matematika yang menggambarkan operasi di dalam algoritma kriptografi sangat kompleks sehingga algoritma tidak mungkin dipecahkan secara analitik.
2. Biaya untuk memecahkan cipherteks melampaui nilai informasi yang terkandung di dalam cipherteks tersebut.
3. Waktu yang diperlukan untuk memecahkan cipherteks melampaui lamanya waktu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya.